

Dispositivi multifunzione a colori

MP C2004ex
MP C2504ex
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex

☑ Copiatrice ☑ Stampante ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP C2004ex

20
ppm A colori

MP C2504ex

25
ppm A colori

MP C3004ex

30
ppm A colori

MP C3504ex

35
ppm A colori

MP C4504ex

45
ppm A colori

MP C5504ex

55
ppm A colori

MP C6004ex

60
ppm A colori

Più di una nuova gamma di prodotti. Un nuovo modo di connettere il business.

Questi dispositivi, disponibili in ben tredici modelli, fanno parte della principale gamma di multifunzione Ricoh Smart A3 a colori. Ogni modello garantisce grande affidabilità, alta produttività e una perfetta qualità di stampa: l'ideale per un ambiente di lavoro polifunzionale. Tutte le macchine sono dotate di Smart Operation Panel e le numerose funzionalità disponibili consentono di aumentare la produttività; tra queste, un nuovo processore Intel, diverse opzioni di finitura e la stampa banner.

- Smart Operation Panel "tocca e scorri" di facile utilizzo
- Nuovo processore Intel per una maggiore produttività
- Sensore di rilevamento di presenza
- Numerose opzioni di finitura
- Emulazione PostScript 3 di serie





Tutte le funzionalità a portata di mano.

L'intuitivo Smart Operation Panel di Ricoh, un pannello touch a colori da 10,1 pollici, consente di migliorare i flussi di lavoro e di semplificare il lavoro "in movimento". L'ampio pannello di controllo può essere inclinato e personalizzato, e offre numerose funzioni, tra cui icone one-touch, browser Web e applicazioni per incrementare la produttività.

Lavorare in movimento.

Questi multifunzione possono essere inclusi nella flotta di dispositivi aziendale in modo semplice per flussi di lavoro migliori. Ora è possibile connettere e controllare gli MFP da dispositivi mobili e integrarli con smartphone e tablet per accedervi e stampare praticamente da qualsiasi luogo. Si possono inoltre eseguire scansioni e inviare documenti a colori direttamente a indirizzi e-mail, dispositivi portatili e cartelle.

Innovazione per l'ambiente di lavoro.

Funzioni avanzate e utilizzo senza interruzioni. Oltre a una serie di funzioni utili, tra cui la stampa sicura da dispositivi mobili, sono disponibili numerose app per aumentare la produttività e soluzioni personalizzabili che possono dare un contributo prezioso allo svolgimento delle attività aziendali.


Un mondo fatto di app.

Per personalizzare lo Smart Operation Panel si possono scaricare e installare app direttamente dall'Application Site di Ricoh. Da questo portale è inoltre possibile aggiornare app e firmware. Tutto ciò può essere eseguito senza necessità di accedere al sito principale di Ricoh.



Elaborazione continua.

Il controller Intel consente di stampare e acquisire documenti complessi, riducendo in questo modo i tempi di elaborazione. Grazie a una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi, questi MFP garantiscono risultati di qualità. Il controller Fiery opzionale offre una corrispondenza precisa dei colori e permette di soddisfare ogni tipo di esigenza grafica.



La versatilità fatta tecnologia.

La flessibilità incontra la funzionalità.

La gamma offre numerose opzioni di capacità carta, insieme alla possibilità di caricare contemporaneamente più supporti e formati in modo flessibile. Il finisher ibrido da 1.000 fogli di Ricoh, che può essere usato per la pinzatura tradizionale o senza punti metallici (fino a cinque fogli), permette di ottenere documenti di qualità professionale.



Buona la prima.

Questi dispositivi ad alte prestazioni sono dotati di numerose funzioni e presentano un alimentatore a passaggio singolo o fronte-retro automatico di serie, rispondendo in questo modo alle esigenze di tutti gli ambienti di lavoro. Ogni modello è progettato per aumentare la produttività e l'efficienza, oltre a migliorare i flussi di lavoro.



Più opzioni per la gestione carta.

Ai finisher interni ed esterni della gamma, come il finisher libretti e quello ibrido con relative opzioni di pinzatura, si aggiungono altre funzioni, ad esempio la stampa banner, che permettono di ampliare le possibilità di stampa.



Maggiore efficienza e affidabilità.

Subito pronti all'uso.

Un sensore di rilevamento di presenza riattiva l'MFP dal modo Sospensione in soli 0,5 secondi; in questo modo, lo Smart Operation Panel può essere utilizzato con un solo tocco e si può accedere in modo immediato alle applicazioni e alle impostazioni.



Manutenzione senza fatica.

La gestione della manutenzione è semplificata da immagini animate che mostrano come intervenire. La meccanica innovativa riduce l'eventualità di inceppamenti. Grazie alla possibilità di gestione remota, la risoluzione dei problemi è immediata.



Più funzionalità, con minore impatto ambientale.

Queste stampanti ad alte prestazioni offrono i valori TEC più bassi della categoria; ciò si traduce in una riduzione del consumo energetico, dell'impatto ambientale e dei costi.



La soluzione digitale per i flussi di lavoro



- 1** Smart Operation Panel da 10,1 pollici
- 2** Grande capacità carta (max. 4.700 fogli)
- 3** Finisher ibrido da 1.000 fogli (non compatibile con MP C2004ex e MP C2504ex)
- 4** Unità fronte-retro integrata

- 5** Sensore di rilevamento di presenza
- 6** Alimentatore documenti a passaggio singolo (di serie per MP C6004ex e i modelli ASP)
- 7** Processore Intel ad alte prestazioni

MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

| | |
|------------------------------|--|
| Preriscaldamento: | 25/25/25/25/24/24 secondi |
| Prima stampa: | A colori: 7,6/7,5/7,1/7,15,75,7/4,5 secondi B/N: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/3,1 secondi |
| Velocità di stampa continua: | 20/25/30/35/45/55/60 pagine al minuto |
| Memoria: | Max.: 4 GB |
| Disco fisso: | 250/250/250/250/320/320/320 GB |
| Dimensioni (L x P x A): | Con ARDF: 587 x 685 x 913 mm Con SPDF: 587 x 685 x 963 mm |
| Peso: | Con ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7 kg Con SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg |
| Alimentazione elettrica: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

COPIATRICE

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Copie multiple: | Fino a 999 copie |
| Risoluzione: | 600 dpi/4 bit |
| Zoom: | Da 25% a 400% con incrementi dell'1% |

STAMPANTE

| | |
|------------------------|---|
| Linguaggi di stampa: | Di serie: PCL5c, PCL6(XL), Emulazione PostScript® 3™, Emulazione PDF Direct Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
| Risoluzione di stampa: | Max.: 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfacce: | Di serie: Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: USB 2.0, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Seconda porta di rete, Bi-directional IEEE 1284/ECP |
| Ambienti Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016 |
| Ambienti Mac OS: | Macintosh OS X v10.9 o successivo |
| Ambienti UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop |

SCANNER

| | |
|------------------------|---|
| Velocità di scansione: | ARDF: Max. 80 originali al minuto SPDF: Max. 110 (una facciata)/180 (fronte-retro) originali al minuto |
| Risoluzione: | Max.: 1,200 dpi (Twain) |
| Formato originali: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Driver integrati: | TWAIN di rete |
| Scansione e invio a: | E-mail, SMB, FTP, URL |

FAX

| | |
|----------------|------------------|
| Linee: | PSTN, PBX |
| Compatibilità: | G3 ITU-T (CCITT) |

| | |
|---------------------------|---|
| Risoluzione: | Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Opzionali: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi |
| Velocità di trasmissione: | G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR) |
| Velocità modem: | Max.: 33,6 Kbps |

GESTIONE CARTA

| | |
|----------------------|---|
| Alimentazione carta: | Max.: 2.300/2.300/4.700/4.700/4.700/4.700 fogli |
| Uscita carta: | Max.: 1.625/1.625/1.625/1.625/3.625/3.625 fogli |
| Grammatura carta: | 52 - 300 g/m² |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------|---|
| Absorbimento elettrico: | Max.: 1.700/1.700/1.700/1.700/1.850/1.850/1.850 W Modalità Pronto: 50,250,247,347,3/55,1/55,1 W o inferiore Modalità Sospensione: 0,90,90,93/0,930,890,890,89 W TEC (consumo tipico di elettricità): 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh |
|-------------------------|---|

OPZIONALI

Maniglia ADF, 1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher ibrido da 1.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Finisher interno, Finisher interno con pinzatrice senza punti, Finisher per libretti da 1.000 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Vassoio basculante interno, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto con rotelle, Mobiletto, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per contatore a chiave, Staffa per lettore di schede, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di collegamento fax, Timbro fax, Seconda porta Super G3, Memoria fax, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Unità integrata lettore smart card, Unità SRA3, stampa diretta XPS, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Lettore schede NFC, Banner paper tray guide, unità interfaccia G3, EFI colour controller, Scheda USB estesa, memoria da 4GB

CONSUMABILI

| | |
|-----------------|---|
| Capacità toner: | Nero: 15.000/15.000/29.500/29.500/33.000/33.000/33.000 stampe Ciano/Magenta/Giallo: 9.500/9.500/18.000/18.000/22.500/22.500/22.500 stampe La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine in formato A4 con il 5% di copertura. |
|-----------------|---|

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it